

# D-Sub HD 44 Pin Stecker Metall, Lötversion, 2 Stück

## Beschreibung

Dieser D-Sub HD (High Density) Stecker von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.



2 x

**Artikel-Nr. 66707**

EAN: 4043619667079

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x D-Sub HD 44 Pin Stecker (3-reihig)
  - 1 x 44 Lötpins
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 53,0 x 12,5 x 11,0 mm

## Packungsinhalt

- 2 x D-Sub HD 44 Pin Stecker

## Abbildungen



| Dimensionen |          |       |       |       |      |
|-------------|----------|-------|-------|-------|------|
| Modell      | Material | A     | B     | C     | D    |
| 66706       | 60       | 54,30 | 61,00 | 67,04 | 7,80 |
| 66706       | 28       | 26,90 | 33,32 | 39,14 | 2,29 |
| 66707       | 44       | 45,90 | 47,04 | 53,04 | 2,29 |

## Schnittstelle

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub HD 44 Pin Stecker (3-reihig) |
| Anschluss 2: | 1 x 44 Lötpins                         |

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| Material: | Metall  |
| Länge:    | 53,0 mm |
| Breite:   | 12,5 mm |
| Höhe:     | 11,0 mm |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |