

Elektrische und Mechanische Daten

Art.-Nr.: FTS 96461

Das FTS 96461 Kühl-Umrüstkit ist die perfekte Lösung für alle, die ihre AVM FRITZ!Box 6860 noch effizienter und langlebiger betreiben möchten. Durch den Einsatz speziell angepasster Kühlkörper und eines modifizierten Frontdeckels wird die Wärmeabfuhr deutlich verbessert – ideal bei dauerhaftem 5G-Betrieb, erhöhter Umgebungstemperatur oder Wandmontage. Das Umrüstkit ermöglicht die einfache Selbstmontage und verlängert die Lebensdauer der Hardware – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Ihre Vorteile mit dem FTS Kühl-Umrüstkit

- ✓ Verbesserte Wärmeabfuhr für den 5G-Router FRITZ!Box 6860
- ✓ Stabile Performance auch bei langen Datenübertragungen oder im Sommerbetrieb
- ✓ Einfache Selbstmontage – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- ✓ Erhöhter Schutz der Router Elektronik durch geringere Dauerlast-Temperatur
- ✓ Optisch passender, neu entwickelter Frontdeckel mit präzisiertem Kühlöffnungs-Ausschnitt



Montageanleitung

1. Der originale Frontdeckel der FRITZ!Box 6860 wird mit Hilfe eines T15 Schraubendrehers gelöst.
2. Der Frontdeckel wird leicht abgenommen.
3. Nehmen Sie die Gummidichtung von dem originalen Frontdeckel ab und bringen diese am neuen Frontdeckel an.
4. Nun setzen Sie den Frontdeckel auf die FRITZ!Box 6860. Achten Sie darauf, dass dieser komplett anliegt. Verwenden Sie die 4 Schrauben um den Deckel nun wieder zu verschrauben.
5. Jetzt werden die Kühlkörper angebracht. Dazu packen Sie als Platzhalter einen Kühlkörper mit dem Klebpet nach oben in die Öffnung im Frontdeckel. Bei dem anderen Kühlkörper entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebpet. Nun positionieren Sie den Kühlkörper in der freien Öffnung und drücken diesen an.
6. Jetzt können Sie den ersten Kühlkörper wieder herausnehmen, die Schutzfolie vom Klebpet entfernen und richtig herum in die noch freie Öffnung wieder einsetzen. Auch dieser Kühlkörper muss angeedrückt werden.
7. Den originalen Deckel heben Sie für mögliche Garantiefälle auf. Ansonsten ist die FRITZ!Box nun einsatzbereit.

Wichtige Hinweise für die Verwendung des Umbaukits

Mit dem Austausch der Frontdeckel an der FRITZ!Box 6860 ist diese nicht mehr vor Wasser geschützt und darf nicht mehr im Außenbereich verwendet werden. Nutzen Sie die FRITZ!Box ausschließlich in trockenen Räumen.

Vor Garantiereparaturen müssen Sie die Frontdeckel und die Kühlkörper zurück bauen. Ansonsten kann die Garantie abgelehnt werden.



CE – Konformitätserklärung

FTS Hennig erklärt, dass sich das FRITZ!Box Umrüstkit FTS 96461 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Gehäuseteile und Kühlkörper entsprechen den RoHS, CE und IEC-Richtlinien.

