

Koaxiales USB 40 Gbps Kabel gewinkelt links / rechts USB PD 3.1 240 W 0,5 m

Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Monitore, externer Gehäuse und Dockingstationen, über einen USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort und PCI Express Daten.

USB 40 Gbps

Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

DisplayPort Monitore anschließen

Das Delock Kabel unterstützt DisplayPort 1.4a sowie den DisplayPort 2.0 Alternate Mode und ermöglicht so den Anschluss von DisplayPort Monitoren mit einer Bildschirmauflösung bis zu 4K 144 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt
Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.



Artikel-Nr. 81709

EAN: 4043619817092

Ursprungsland: China

Verpackung:

Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
- Chipsatz: E-Marker
- Drahtquerschnitt: 34 AWG
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 3,8 mm
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Monitorauflösung bis zu:
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR10

- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll
- Unterstützt DisplayPort 1.4a Protokoll
- Unterstützt DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dual channel, Bi-direktionale Datenübertragung
- Unterstützt Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt (48 V / 5 A)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Packungsinhalt

- USB 40 Gbps Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 PCI Express 3.0 Thunderbolt™ 3 USB 2.0 USB Power Delivery 3.1 DisplayPort 1.4a USB 3.2 DisplayPort Alt Mode 2.0 Extended Power Range (EPR)
Ausführung:	gewinkelt 90° beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	E-Marker
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	0,5 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	34 AWG
Schirmung:	dreifach
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	3,8 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de