

# D-Sub HD 50 Pin Buchse Metall, Lötversion, 2 Stück

## Beschreibung

Diese D-Sub HD (High Density) Buchse von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.



2 x

### Artikel-Nr. 66716

EAN: 4043619667161

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig)
  - 1 x 50 Lötpins
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 67,0 x 12,5 x 10,7 mm

## Packungsinhalt

- 2 x D-Sub HD 50 Pin Buchse

## Abbildungen



| Dimensionen |    |       |       |       |      |
|-------------|----|-------|-------|-------|------|
| Art.-No.    | ØA | A     | B     | C     | D    |
| 66716       | 50 | 52,34 | 61,00 | 67,04 | 1,98 |
| 66717       | 28 | 24,89 | 33,32 | 39,34 | 2,29 |
| 66718       | 44 | 38,38 | 47,04 | 53,04 | 2,29 |

## Schnittstelle

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig) |
| Anschluss 2: | 1 x 50 Lötpins                        |

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| Material: | Metall  |
| Länge:    | 67,0 mm |
| Breite:   | 12,5 mm |
| Höhe:     | 10,7 mm |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |