

USB Type-C™ Adapter zu Combo HDMI / DisplayPort Buchse 8K

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **HDMI oder DisplayPort** Monitors mit einer Auflösung bis zu **8K Ultra HD** an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Schnittstelle betrieben werden.



Dualport - HDMI / DisplayPort Combo-Buchse

Die speziell entwickelte **Dualport-Buchse** ermöglicht entweder den Anschluss eines HDMI Steckers oder eines DisplayPort Steckers.

Artikel-Nr. 64316

EAN: 4043619643165

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker
1 x HDMI / DisplayPort Combo Buchse
- Chipsatz: VIA VL605
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
DisplayPort bis 7680 x 4320 @ 120 Hz
HDMI bis 7680 x 4320 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- USB Bus Power
- Plug & Play
- 1 x LED Anzeige
- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Farbe: grau

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 14.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Surface Pro 7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI / DisplayPort Adapter

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	HDCP 2.3 HDMI 1.4 HDR10
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher iPhone 15 Pro oder höher Android 14.0 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI / DisplayPort Combo Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz
Spannungsversorgung:	USB Bus Power

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	15 cm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de