

Schrumpfschlauch Box, Schrumpfungsrate 2:1, 10 m x 9,5 mm transparent

Beschreibung

Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.



Praktische Spenderbox

Die handliche Spenderbox eignet sich ideal für den Transport und ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Lagerhaltung. Die Schrumpfschläuche bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Außerdem ist ein einfaches Abrollen und individuelles Abschneiden möglich.

Artikel-Nr. 19935

EAN: 4043619199358

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Vielseitig einsetzbar

Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden.

Technische Daten

- Länge: ca. 10 m
- Durchmesser: ca. 9,5 mm
- Schrumpfungsrate 2:1
- Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Umgebungstemperatur: -55 °C ~ 125 °C
- Material: Polyolefin
- Farbe: transparent

Packungsinhalt

- Schrumpfschlauch Box

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Schrumpftemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Schrumpfrate:	2:1

Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyolefin
Durchmesser:	9,5 mm
Länge:	10 m
Farbe:	transparent

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de