

Keystone Modul mit 2 x USB Type-C™ Ladebuchsen PD 20 W weiß

Beschreibung

Dieses Modul von Delock stellt zwei **USB Type-C™ Power Delivery (PD)** Ladeports zur Verfügung. Die USB Anschlüsse unterstützen gängige Schnellladeprotokolle. Angeschlossene Geräte können mit einer Leistung **bis zu 20 W** geladen werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.



Artikel-Nr. 41479

EAN: 4043619414796

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
2 x USB Type-C™ Buchse
1 x 2 Pin Terminalblock
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ausgangsleistung: max. 20,0 W gesamt
USB-C™ 1: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 86,8 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 75,1 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,1 W
- Kurzschlusschutz
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Keystone Modul
-------------	----------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 2 Pin Terminalblock Schraubklemme
Anschluss 2:	2 x USB Type-C™ Buchse

Physikalische Eigenschaften

Länge:	44,7 mm
Breite:	41,2 mm
Höhe:	32,5 mm
Farbe:	weiß

Netzteil

Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Netzteil Ausgang:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de