

USB 5 Gbps Adapter Pfostenbuchse zu intern Typ-E Key A Buchse

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock wandelt den internen USB Pfostenstecker in eine interne USB Key A Buchse um. An den Adapter können verschiedene Kabel angeschlossen werden, um entweder einen USB Type-C™ oder zwei USB Typ-A Anschlüsse zur Verfügung zu stellen.

Aktiver Adapter

Aufgrund des eingebauten Chipsatzes können USB Type-C™ Funktionen wie z. B. Kanalkonfiguration (CC1 und CC2) genutzt werden.



Artikel-Nr. 66432

EAN: 4043619664320

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenbuchse
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Key A 20 Pin Buchse
- Chipsatz: Etron EJ179V
- Rastermaß: 2,00 mm
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Elektrische Leistung: max. 4,5 Watt (5 V / 900 mA)
- Maße (LxBxH): ca. 28,5 x 22,4 x 11,1 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.9 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker

Packungsinhalt

- Adapter

Allgemein

Spezifikation:	USB 5 Gbps
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 20 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse
Anschluss 2:	1 x USB 5 Gbps Key A 20 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Etron EJ179V
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	28,5 mm
Breite:	22,4 mm
Höhe:	11,1 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de