

Industrie Hub 4 x USB 2.0 Typ-A mit 15 kV ESD Schutz und Hutschienenbefestigung

Beschreibung

Dieser stabile industriefähige USB Hub von Delock, im **Metallgehäuse**, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **vier USB Typ-A Anschlüsse**.

Schraubanschluss und Befestigungsmöglichkeit

Jeder USB Anschluss besitzt zwei Schraublöcher mit M3 Gewinde. Daran können entsprechende **Kabel eingesteckt und festgeschraubt werden**. Somit wird eine sichere Datenverbindung auch in beweglichen Umgebungen gewährleistet.

Zudem wird der Hub mit **Wandmontageblechen** und einer **Hutschienenhalterung** geliefert, was ihn perfekt zur Installation im industriellen Umfeld macht.

ESD Sicherung

Die USB Anschlüsse sind mit einer Sicherung gegen elektrostatische Entladungen bis **15 kV** abgesichert.

Stromversorgung

Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden. Am Terminal Stromanschluss kann eine Spannung zwischen 9 - 36 V angelegt werden, am DC Anschluss 5 V.



Artikel-Nr. 60686

EAN: 4043619606863

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
 - 4 x USB 2.0 Typ-A Buchse
 - 1 x 5 V DC Strombuchse
 - 1 x 9 - 36 V 3 Pin Terminal Stromanschluss
- Chipsatz: Genesys Logic GL850G
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Bootfähig
- Plug & Play
- 1 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- USB Ports mit Schraubanschlüssen

- Lochabstand USB Typ-A : ca. 19 mm
- Lochabstand USB Typ-B : ca. 19,5 mm
- Gewindegröße: M3
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered
- Flexible Spannungsversorgung mit 9 V bis 36 V am Terminal Stromanschluss
- ESD Schutz bis 15 kV für alle Ports
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 158 x 80 x 32 mm

Spezifikation des Stromanschlusses

- DC:
- 5 V
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm
- Terminal:
- 9 - 36 V

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 13.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker, Länge ca. 1,8 m
- 2 x Wandmontage Bleche
- 1 x Halterung für 35 mm Hutschiene
- 1 x 3 Pin Terminalblock
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Windows Server 2022 Mac OS 13.1 oder höher Linux Kernel 6.2 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
Anschluss 2:	4 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x 5 V DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 9 - 36 V 3 Pin Terminal Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL850G
Datentransferrate:	480 Mbps
Lagerungstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 60 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	158 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de