

USB 3.2 Gen 1 Adapter zu 4K HDMI + VGA mit Splitter Funktion

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines **zusätzlichen HDMI und VGA Monitors, Projektors** etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Es wird keine DisplayPort Alternate Mode Unterstützung benötigt, womit ein Betreiben auch an älteren Computern möglich ist. Durch den am Kabel befestigten Adapter ist zudem ein Anschluss am **USB Type-C™ Port** möglich. Es können **zwei Monitore gleichzeitig betrieben** werden, um somit z. B. den Desktop zu erweitern.



Artikel-Nr. 64085

EAN: 4043619640850

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

UHD und Full HD Auflösung

Am HDMI Anschluss ist eine Auflösung bis zu **4K 30 Hz** möglich, am VGA Anschluss bis zu 1080p bei 60 Hz. Dies gilt auch, wenn beide Video Ausgänge gleichzeitig betrieben werden.

Spiegeln und Erweitern

Wird nur ein zusätzlicher Video Ausgang benutzt, kann der Desktop wahlweise **erweitert oder gespiegelt** werden. Werden beide Video Ausgänge zusätzlich genutzt, können diese beiden erweitert werden, oder es wird ein Monitor erweitert und der andere gespiegelt.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Am Gerät:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x VGA Buchse
 - Am Adapter:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: Silicon Motion
- Auflösung:
 - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

- Unterstützt HDCP 1.4
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: spiegeln und erweitern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.12.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- USB zu HDMI + VGA Adapter
- Adapter USB Typ-A Buchse zu USB-C™ Stecker
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	spiegeln und erweitern
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.12.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Schnittstelle

Ausgang:	1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker 1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Silicon Motion
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	12 cm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de