

# Adapter USB Type-C™ Stecker > VGA / HDMI / DVI Buchse weiß

## Beschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.



**Artikel-Nr. 63924**

EAN: 4043619639243

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Stecker >
  - 1 x VGA 15 Pin Buchse
  - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  - 1 x DVI 24+5 Buchse mit Muttern
- Chipsatz: VL100, IT6562FN, PS8222B
- High Speed HDMI Spezifikation
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Auflösung:
  - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  - DVI und VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz  
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Leistungsaufnahme: max. 1,35 W
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 13 cm
- Farbe: weiß

## Systemvoraussetzungen

- iPad Pro (2018)

- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.13.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port


---

## Packungsinhalt

- Adapter USB-C™ zu VGA / HDMI / DVI

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 4.6 oder höher<br>Mac OS 10.13.3 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Schnittstelle

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB Type-C™ Stecker         |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Buchse               |
| Anschluss 3: | 1 x DVI 24+1 Buchse mit Muttern |
| Anschluss 4: | 1 x VGA 15 Pin Buchse           |

## Technische Eigenschaften

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Maximale Bildauflösung:     | 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme: | 1,35 W                                     |

## Physikalische Eigenschaften

|             |      |
|-------------|------|
| Ferritkern: | 1 x  |
| Farbe:      | weiß |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |