

Antennenkabel SMA Stecker > SMA Buchse CFD400 LLC400 3 m low loss

Beschreibung

Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.



Artikel-Nr. 13007

EAN: 4043619130078

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA Stecker >
 - 1 x SMA Buchse
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Kabeldämpfung:
 - 0,22 dB @ 2,4 GHz pro Meter
 - 0,35 dB @ 5,7 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 10,5 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 51,5 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Antennenkabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMA Stecker
Anschluss 2:	1 x SMA Buchse

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	-------------

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	CFD400, LLC400
Kabeldämpfung:	0,22 dB @ 2,4 GHz pro Meter 0,35 dB @ 5,7 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	3 m
Kleinster Biegeradius:	51,5 mm
Kabeldurchmesser:	10,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de