

# RJ45 Netzkabel Cat.6A Stecker zu Stecker SF/UTP schleppkettentauglich PUR (TPU) 5 m grün

## Beschreibung

Dieses Netzkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

## Schleppkettentauglichkeit

Das hochwertig verarbeitete Kabel unterstützt bis zu 10 Millionen Biegezyklen, daher ist es auch für die Verwendung in Schleppketten und anderen rauen Umgebungen geeignet.

## Robuster Kabelmantel aus PUR (TPU)

Der Kabelmantel aus Polyurethan (PUR) ist öl- und UV-beständig, das Kabel entspricht somit auch den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen, z. B. im Werkzeug- und Automatisierungsbereich.



**Artikel-Nr. 80891**

EAN: 4043619808915

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x RJ45 Stecker
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- Schleppkettentauglich
- SF/UTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinntem Kupfer
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Kabeldurchmesser: ca. 6,8 mm
- Kabelmantelmaterial: PUR (TPU)
- Max. Anzahl Biegezyklen: 10.000.000
- Kleinster Biegeradius:  
54,4 mm bei fester Installation  
102,0 mm bei flexibler Installation
- Ölbeständig
- UV-beständig
- Entflammbarkeitsklasse: UL 94
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Farbe: grün
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Patchkabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Spezifikation: | Cat. 6A               |
| Ausführung:    | Schleppkettentauglich |

## Schnittstelle

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschluss 1: | 1 x RJ45 Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 80 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Leitermaterial:        | Kupfer    |
| Leiterquerschnitt:     | 26 AWG    |
| Schirmung:             | SF/UTP    |
| Länge:                 | 5 m       |
| Kleinsten Biegeradius: | 54,4 mm   |
| Farbe:                 | grün      |
| Kabeldurchmesser:      | 6,8 mm    |
| Kabelmantelmaterial:   | PUR (TPU) |
| Flammwidrigkeit:       | UL 94     |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |