

USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W Stecker zu Buchse gewinkelt links / rechts 8K 60 Hz Metall

Beschreibung

Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschröner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.



Artikel-Nr. 60287

EAN: 4043619602872

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt
- Ausgangsstromstärke: bis zu 5 A
- Spannung: max. 48 V
- Unterstützt DP Alt Mode
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 7680 x 43.1 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- HDCP und HDR Unterstützung
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Beidseitig verwendbar
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: violett
- Maße (LxBxH): ca. 25,4 x 12 x 8 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie USB-C™ Schnittstelle

Packungsinhalt

- USB Adapter

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB 40 Gbps
----------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	48 V
Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	2,2 cm
Breite:	1,3 cm
Höhe:	0,8 cm
Farbe:	violett

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de