

# Aktives Optisches Kabel USB Type-C™ zu DisplayPort 8K 60 Hz 40 Gbps 20 m

## Beschreibung

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

## Aktives Optisches Kabel

Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

## Ideal für Gamer

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 40 Gbps können Inhalte bis zu 8K @ 60 Hz Auflösung wiedergegeben werden, und bei einer 4K Auflösung sind bis zu 240 Hz möglich.



**Artikel-Nr. 81607**

EAN: 4043619816071

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Stecker
  - 1 x DisplayPort Stecker
- Aktives optisches Kabel: Glasfaser / Kupfer Hybridkabel
- DisplayPort 2.1 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
- Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang > DisplayPort Ausgang
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt UHBR 10 (10 Gbps / Lane) Datenrate
- Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 48 mm
- LS0H (halogenfrei)
- Kontakte goldbeschichtet
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C

- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 20 m

---

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu DisplayPort Kabel

## Allgemein

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Spezifikation: | DisplayPort 2.1<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR |
|----------------|------------------------------------------------|

## Schnittstelle

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Datentransferrate:      | 40 Gbps                                     |
| Betriebstemperatur:     | -10 °C ~ 50 °C                              |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 240 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kabelfarbe:                  | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 20 m    |
| Kleinsten Biegeradius:       | 48 mm   |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |