

Aktives Optisches Kabel USB Type-C™ zu DisplayPort 8K 60 Hz 40 Gbps 30 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

Aktives Optisches Kabel

Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

Ideal für Gamer

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 40 Gbps können Inhalte bis zu 8K @ 60 Hz Auflösung wiedergegeben werden, und bei einer 4K Auflösung sind bis zu 240 Hz möglich.



Artikel-Nr. 81609

EAN: 4043619816095

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x DisplayPort Stecker
- Aktives optisches Kabel: Glasfaser / Kupfer Hybridkabel
- DisplayPort 2.1 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
- Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang > DisplayPort Ausgang
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt UHBR 10 (10 Gbps / Lane) Datenrate
- Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 48 mm
- LS0H (halogenfrei)
- Kontakte goldbeschichtet
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C

- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 m

Packungsinhalt

- USB-C™ zu DisplayPort Kabel

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 2.1 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x DisplayPort Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	40 Gbps
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 m
Kleinsten Biegeradius:	48 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de