

Mini DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 80 Gbps 1 m

Beschreibung

Dieses Mini DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Mini DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

Ideal für Gamer

Durch die Unterstützung einer maximalen **Bandbreite von 80 Gbps** können Inhalte bis zu **16K @ 60 Hz Auflösung** wiedergegeben werden, bei einer Auflösung von 8K ist eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz und bei einer 4K Auflösung sogar bis zu 240 Hz möglich.

Durch die **HDR10 Unterstützung** werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang

Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.



Artikel-Nr. 81176

EAN: 4043619811762

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x mini DisplayPort Stecker
- DisplayPort 2.1 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 ist nicht verbunden
- Drahtquerschnitt: 29 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6,2 mm
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 80 Gbps
- Auflösung bis zu:
 - 15360 x 8640 @ 60 Hz
 - 7680 x 4320 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt UHBR 20 (20 Gbps / Lane) Datenrate

- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- Mini DisplayPort Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Display Stream Compression 1.2 DisplayPort 2.1 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10
----------------	--

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x mini DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x mini DisplayPort Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	80 Gbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	29 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	1 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	6,2 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de