

Adapter USB Type-C™ Stecker > HDMI Buchse (DP Alt Mode) 4K 60 Hz mit PD Funktion

Beschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Der Adapter besitzt einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Dieser ermöglicht das Aufladen des Notebooks während der Verwendung des Adapters.



Artikel-Nr. 62988

EAN: 4043619629886

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Audio Formate: 8-Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Ladeleistung: max. 60 W, 20 V @ 3 A
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: dunkelgrau

Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDMI 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Chrome OS Linux Kernel 4.3 oder höher Mac OS 10.12 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Schnittstelle

Ausgang:	1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS176 VIA VL100
Maximale Bildauflösung:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video Audio

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Gehäusematerial:	Aluminium

Kabellänge:	20 cm
Konnektorveredelung:	nickelbeschichtet
Farbe:	dunkelgrau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de