

# GSM Antenne SMA Stecker Schraubmontage 3 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel RG-174 3 m outdoor schwarz

## Beschreibung

Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



**Artikel-Nr. 12421**

EAN: 4043619124213

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Sendeleistung: 10 W
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 13,8 cm
- Kabelart: coaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 13,8 cm

- Durchmesser Magnetfuß: ca. 50,0 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse


---

## Packungsinhalt

- GSM Antenne

---

## Abbildungen



## Allgemein

|             |            |
|-------------|------------|
| Montageart: | magnetisch |
| Schutzart:  | ohne       |

## Schnittstelle

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Anschluss: | 1 x SMA Stecker |
|------------|-----------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Frequenzbereich:    | 824 MHz - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antennengewinn:     | 3 dBi                                    |
| Impedanz:           | 50 $\Omega$                              |
| Betriebstemperatur: | -30 °C ~ 70 °C                           |
| Polarisation:       | linear vertikal                          |
| Sendeleistung:      | 10 W                                     |
| VSWR:               | 2,0                                      |

## Physikalische Eigenschaften

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Antennentyp:                   | omnidirektional<br>Stabantenne |
| Antennenlänge inkl. Magnetfuß: | 138 mm                         |
| Durchmesser Magnetfuß:         | 50 mm                          |
| Gewindelänge:                  | 8 mm                           |
| Kabeltyp:                      | RG-174                         |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse:   | 3 m                            |
| Durchmesser am Anschluss:      | 8,5 mm                         |
| Farbe:                         | schwarz                        |
| Gewindetyp:                    | M5                             |

## Herstellerinformationen

---

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |