

USB Isolator mit 5 kV Isolation

Beschreibung

Der Delock USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audibereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die USB 1.1 Spezifikation mit Low- und Full-Speed.



15 cm

Artikel-Nr. 62588

EAN: 4043619625888

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A Stecker (Host)
 - 1 x USB 1.1 Typ-A Buchse (Gerät)
 - 1 x DC Strombuchse
- Datentransferrate bis zu Full-Speed 12 Mb/s
- LED Anzeige für Strom
- 5 kV optische Isolation für Daten
- 3 kV optische Isolation für Strom
- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered, Bus-powered bis zu 320 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 50 °C
- Gehäusematerial: Plastik
- Maße (LxBxH): ca. 66 x 39 x 20 mm
- Kabellänge: ca. 15 cm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 1,35 mm
 - außen: ø ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Port

Packungsinhalt

- Isolator

Abbildungen



Allgemein

LED Anzeige:	1 x
--------------	-----

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 1.1 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 1.1 Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 50 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	15 cm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de