

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 Stecker mit Schraube > VGA Buchse schwarz

Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Die Schraube des mini DisplayPort Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.



Artikel-Nr. 62641

EAN: 4043619626410

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
mini DisplayPort 20 Pin Stecker mit Schraube >
VGA 15 Pin Buchse
- Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
- Chipsatz: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Auflösung bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge: ca. 25 cm (inkl. Anschlüsse)
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu VGA

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2
----------------	-----------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x mini DisplayPort Stecker
--------------	---

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Analogix ANX9833
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de