

USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W Stecker zu Buchse gedreht gewinkelt links / rechts 8K 60 Hz Metall

Beschreibung

Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschröner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.



Artikel-Nr. 60048

EAN: 4043619600489

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt
- Ausgangsstromstärke: bis zu 5 A
- Spannung: max. 20 V
- Unterstützt DP Alt Mode
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- HDCP und HDR Unterstützung
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
- Beidseitig verwendbar
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: anthrazit
- Maße (LxBxH): ca. 2,5 x 1,2 x 0,9 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie USB-C™ Schnittstelle

Packungsinhalt

- USB Adapter

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB 40 Gbps
----------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	20,0 V
Datentransferrate:	40 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	2,5 cm
Breite:	1,2 cm
Höhe:	0,9 cm
Farbe:	anthrazit

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de