

Adapter USB Type-C™ zu 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern 25 cm

Beschreibung

Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc.



25 cm

Artikel-Nr. 64307

EAN: 4043619643073

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Stecker mit Muttern
- Chipsatz: Prolific PL2303 GT
- Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- FIFO: 1024 Byte
- Plug & Play
- Farbe: schwarz
- Kabellänge mit Anschlüssen: ca. 25 cm



Systemvoraussetzungen

- Android 13.0 oder höher
- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3/4 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ zu 1 x Seriell Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 Thunderbolt™ 4 UHCI/OHCI/EHCI USB 2.0 USB Type-C™
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Android 13.0 oder höher

Schnittstelle

Ausgang:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Prolific PL2303GT
Datentransferrate:	921,6 Kbps
FIFO:	1 x 256 Byte senden 1 x 768 Byte empfangen
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
Datenübertragung:	asynchron voll duplex
UART:	USB zu seriell UART
Datenbits:	5, 6, 7, 8
Stopbits:	1, 1.5, 2

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	25 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Schirmung:	doppelt
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de