

# WLAN 802.11 b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 dBi starr omnidirektional mit Anschlusskabel RG-174 1,5 m outdoor schwarz

## Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,400 GHz Bandes im Innen- und Außenbereich.



**Artikel-Nr. 66285**

EAN: 4043619662852

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x RP-SMA Stecker
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Frequenzbereich: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Aufschraubmontage
- Schraubentyp: M16
- Gewindelänge: 10 mm
- Befestigungslochdurchmesser: 12 mm
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,5 m
- Sendeleistung: 50 W
- Maße (Ø x H): ca. 46,0 x 15,4 mm















## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen



## Allgemein

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Montageart:                | Schraubmontage |
| Schutzart:                 | IP65           |
| Geeignet für Außenbereich: | ja             |

## Schnittstelle

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Anschluss: | 1 x RP-SMA Stecker |
|------------|--------------------|

## Technische Eigenschaften

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Frequenzbereich: | 2400 MHz - 2500 MHz |
| Antennengewinn:  | 2 dBi               |
| Impedanz:        | 50 $\Omega$         |
| VSWR:            | 2,0                 |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Antennentyp:                 | omnidirektional            |
| Gewindelänge:                | 11,0                       |
| Kabelart:                    | koaxial                    |
| Kabeltyp:                    | RG-174                     |
| Kabeldämpfung:               | 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe:                  | schwarz                    |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1,5 m                      |
| Kleinster Biegeradius:       | 4,5 mm                     |
| Farbe:                       | schwarz                    |
| Gewindetyp:                  | M12                        |
| Maße (LxD):                  | 46,0 x 15,4 mm             |

## Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

|          |                |
|----------|----------------|
| PLZ      | 14167          |
| Ort      | Berlin         |
| Land     | Deutschland    |
| E-Mail   | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de  |