

Aktives HDMI Kabel 4K 60 Hz 20 m

Beschreibung

Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 18 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.



Ultra HD 4K Auflösung ohne Qualitätsverlust

Der integrierte Redmere Chipsatz ermöglicht die Übertragung von Bild- und Tonsignalen auch über weite Entfernungen, ohne Qualitätsverlust. Somit eignet sich das Kabel auch perfekt für den Einsatz z. B. in großen Konferenzräumen.

Artikel-Nr. 85286

EAN: 4043619852864

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Hinweis

Beim Anschließen des Kabels ist die festgelegte Signalrichtung unbedingt zu beachten. Der Stecker mit der Kennzeichnung "TV" muss an das Ausgabegerät, also z. B. den Fernseher oder den Beamer, angeschlossen werden, und der andere Stecker an die Bildquelle.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A Stecker >
 - 1 x HDMI-A Stecker
- Chipsatz: Redmere 8181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 9 mm
- Kabelleitung: verdreht
- Kupferleitung
- Kontakte goldbeschichtet
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 18 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
- Unterstützt die Übertragung von 2 Videokanälen gleichzeitig, um einen Bildschirm für zwei Zuschauer zu nutzen
- Unterstützt Farbsampling im Format 4:2:0 (Originalformat von Blu-Ray, DVD und TV)
- Beinhaltet Audiorückkanal (ARC)
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt die Übertragung von bis zu 4 Audiokanälen gleichzeitig
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronität bei Bild-/ Tonverzögerungen
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 20 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI-A Schnittstelle

Packungsinhalt

- HDMI Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DTS Audio Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDMI 2.0 HDR
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI-A Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Redmere 8181
Datentransferrate:	bis zu 18 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	24 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	20 m
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

www.delock.de