

# DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° links gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 2 m

## Beschreibung

Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.



**Artikel-Nr. 87075**

EAN: 4043619870752

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
    - 1 x DisplayPort Stecker gewinkelt >
    - 1 x DisplayPort Buchse
  - DisplayPort 1.4 Spezifikation
  - Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
  - Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
  - Drahtquerschnitt: 28 AWG
  - Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
  - Kupferleitung
  - Dreifach geschirmtes Kabel
  - Kontakte goldbeschichtet
  - Übertragung von Audio- und Videosignalen
  - Datentransferrate bis zu 32,4 Gbps
  - Auflösung bis zu:
    - Monitor mit DSC Unterstützung:
      - 7680 x 4320 @ 60 Hz
      - 5120 x 2880 @ 120 Hz
      - 3840 x 2160 @ 240 Hz
    - Monitor ohne DSC Unterstützung:
      - 7680 x 4320 @ 30 Hz
      - 5120 x 2880 @ 60 Hz
      - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- DisplayPort Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Spezifikation: | DisplayPort 1.4<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.3<br>HDR |
| Ausführung:    | gewinkelt 90°                                  |

## Schnittstelle

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x DisplayPort Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Buchse  |

## Technische Eigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Datentransferrate:      | 32,4 Gb/s           |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial:    | Kupfer          |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG          |
| Schirmung:         | dreifach        |
| Länge:             | 2 m             |
| Farbe:             | schwarz         |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |