

Delock Adapter mini DisplayPort 1.1 Stecker > VGA / HDMI / DVI Buchse Passiv weiß

Beschreibung

Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.



Artikel-Nr. 62630

EAN: 4043619626304

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker >
 - 1 x VGA 15 Pin Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 Buchse
- Chipsatz: PS8312, PTN3392
- Mini DisplayPort 1.1a Spezifikation
- High Speed HDMI Spezifikation
- DVI-D (Single Link) 24+1 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet)
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Leistungsaufnahme: ca. 100 mW
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ca. 16 cm ohne Anschlüsse
- Farbe: weiß
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu VGA / HDMI / DVI

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1a HDMI 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DVI-D 24+1 Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS8312 PTN3392
Konverter Typ:	passiv (level shifter)
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	16 cm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de