

Antennenkabel SMA Stecker > SMA Buchse CFD/RF200 0,9 m low loss

Beschreibung

Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.



Artikel-Nr. 88930

EAN: 4043619889303

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA Stecker >
 - 1 x SMA Buchse
- Kabeltyp: CFD/RF200
- Kabeldämpfung:
 - 0,55 dB @ 2,4 GHz pro Meter
 - 0,86 dB @ 5,7 GHz pro Meter
- Impedanz: 50 Ohm
- Farbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
- Kleinsten Biegeradius: ca. 12,7 mm
- Kabellänge: ca. 0,9 m


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Antennenkabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMA Stecker
Anschluss 2:	1 x SMA Buchse

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	-------------

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	CFD200
Kabeldämpfung:	0,46 dB @ 1,8 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	0,9 m
Kleinster Biegeradius:	12,7 mm
Kabeldurchmesser:	4,8 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de