

WLAN 802.11 ac/ax/a Antenne RP-SMA Stecker 5 dBi 20 cm omnidirektional mit Kippgelenk und flexiblem Material schwarz

Beschreibung

Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



Artikel-Nr. 12637

EAN: 4043619126378

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich: 5,150 - 5,850 GHz
- Antennengewinn: 5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,2
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Länge:
 - ca. 200 mm (mit Kippgelenk)
 - ca. 177 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
 - ca. 12,70 mm (RP-SMA)










Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RP-SMA Stecker
------------	--------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5150 MHz - 5850 MHz
Antennengewinn:	5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,2

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	19,9 cm
Durchmesser am Anschluss:	12,7 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de