

# Tisch-Hub 3 Port USB 3.0 + 2 Slot SD Card Reader

## Beschreibung

Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm bzw. 80 mm eingesetzt werden, um diese für die Durchführung der Monitor-, Tastatur- und Mauskabel zu nutzen. Gleichzeitig bietet der Hub drei USB Typ-A Buchsen und einen SD Card Reader mit zwei Slots. Durch einen USB 3.0 Typ-A Stecker und einen USB 2.0 Typ-A Stecker wird die Datenübertragung bzw. Stromversorgung gewährleistet. Der Abstand zwischen den freien Anschlüssen darf maximal 20 cm betragen, da die zwei Kabel miteinander verbunden sind.



**Artikel-Nr. 62869**

EAN: 4043619628698

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Oberseite:
    - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
    - 1 x SD Slot
    - 1 x Micro SD Slot
  - Unterseite:
    - 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
    - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung)
- Chipsatz: VL813, GL3233
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  - 1. Slot Secure Digital**
    - SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra,
    - MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot Micro Secure Digital**
    - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Kabellänge: ca. 95 cm
- Plug & Play

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit zwei freien USB Typ-A Ports
- 60 mm Produkt und 80 mm Ausparung im Schreibtisch

---

## Packungsinhalt

- Tisch-Hub mit Card Reader
- 60 mm Ring
- 80 mm Ring
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Plug & Play                                                                                                                                                                         |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 2.6 oder höher<br>Mac OS 10.9 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Unterstützte Speicherkarte:   | Micro SD<br>Micro SDHC<br>Micro SDXC<br>SD<br>SDHC<br>SDXC<br>T-Flash<br>MMCmicro<br>miniSD<br>MMC<br>RS-MMC<br>MMC-I<br>MMC-II<br>MMC 4.0<br>MMCmobile<br>RS-MMC 4.0               |

## Schnittstelle

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oberseite:  | 1 x SD Slot<br>1 x Micro SD Slot<br>3 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse             |
| Unterseite: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker<br>1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung) |

## Technische Eigenschaften

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Chipsatz: | VIA VL813<br>Genesys Logic GL3233 |
|-----------|-----------------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Datentransferrate: | 5 Gbps |
|--------------------|--------|

## Physikalische Eigenschaften

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kabellänge:  | 95 cm          |
| Tiefe:       | 35 mm          |
| Durchmesser: | 80 mm<br>60 mm |

## Herstellerinformationen

---

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |